



\*APERTURA FOCOLARE PER RIVESTIMENTO

**A** SEMITRANCIO VENTILAZIONE NATURALE (VN)

**B** SEMITRANCIO Ø100-150

**C** INGRESSO ARIA COMBURENTE Ø 150


EN 13229

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

ART.15a B-VG / LRV

4 stelle DM.186


*flamme*  
VERTE

**Dati tecnici**

Potenza utile nominale (Max)	13.3 kW
Potenza utile minima	6.4 kW
Rendimento al Max	80.1 %
Rendimento al Min	80 %
Classe efficienza energetica (scala A++ / G)	A
Indice di efficienza energetica (EEI)	106 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ )	70 %
Temperatura dei fumi in uscita al Max	271 °C
Temperatura dei fumi in uscita al Min	177 °C
Particolato - OGC - Nox (nominale al 13%O <sub>2</sub> )	29 - 69 - 130 mg/Nm <sup>3</sup>
CO al 13% O <sub>2</sub> al Min e al Max	0.121 - 0.1 %
CO <sub>2</sub> al Min e al Max	7.9 - 9.5 %
Tiraggio consigliato alla potenza Max	12 Pa
Tiraggio minimo consentito alla potenza Min	10 Pa
Massa fumi al Min e al Max	5.7 - 11.9 g/sec
Dimensioni del combustibile	L 250 ÷ 330mm
Consumo orario al Min e al Max	1.9 - 3.9 kg/h *
Volume riscaldabile m <sup>3</sup>	242 - 380 - 665 **
Ingresso aria per la combustione	Ø 150 mm
Presa d'aria	180 cm <sup>2</sup>
Uscita fumi	Ø 200 mm
Peso netto	344 kg
Distanza da materiale combustibile (retro/lato/sotto)	160 mm / 260 mm / 220 mm
Distanza da materiale combustibile (fronte/soffitto)	800 mm / 2000 mm

\*Dati che possono variare a seconda del combustibile usato

 \*\*Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m<sup>3</sup> (rispettivamente 55-35-20 W/m<sup>3</sup>)